



SPECIFICATION / CONNECTION	BIPOLAR
VOTAGE(VOC)	5.40
AMPS/PHASE	0.80
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C	6.80±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz	10.00±20%
HOLDING TORQUE w/o GEARBOX(Nm)[lb-in]	0.18[1.59]
GEAR RATIO	$50\frac{4397}{4913}$
EFFICIENCY	73.00%
STEP ANGLE w/o GEARBOX(°)	1.80
BACKLASH@NO-LOAD	<=1°
MAX.PERMISSIBLE TORQUE(Nm)	4.00
MOMENT PERMISSIBLE TORQUE(Nm)	6.00
SHAFT MAXIMUM AXIAL LOAD(N)	50.00
SHAFT MAXIMUM RADIAL LOAD(N)	100.00
WEIGHT(Kg)[lb]	0.40[0.88]
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C（MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED）	
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]	
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]	

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	RED	A
2	A\ —	GRN	A\
3	B —	YEL	B
4	B\ —	BLU	B\

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	A\	B\		CCW
1	+	+	-	-	↓	↑
2	-	+	+	-		
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+	CW	



		APVD			STEPPER MOTOR
		CHKD			
	1:1	DRN			14HS13-0804S-PG51
	SCALE	SIGNATURE		DATE	